



# Télécommande TMC-1

Conçue initialement comme télécommande pour le XMon d'Avid, il peut être utilisé avec le NTP Penta / DAD AX32, le Trinnov D-Mon ou le CB Electronics A-Mon. Les multiples écrans facilement accessibles permettent un accès à :

La sélection des entrées et des sorties, des afficheurs des niveaux, la sélection des différents signaux de Cue et de leur niveaux, aux réglages des niveaux des signaux d'Ordres et de Retours d'Écoute (Talkback et Listen), de l'ADR, ainsi que des Menus de calibration et de réglage.



- Raccordement à l'XMon par un connecteur Sub-D 15 HD et une boîte de conversion.
- Supporte toutes les fonctions de l'XMon, avec en plus l'entrée/sortie Cue 3 et l'entrée stéréo 4.
- Microphone incorporé pour les Ordres.
- Information (Tally) de lecture depuis l'entrée GPI, le MTC ou le LTC.
- Entrée/Sortie GPIO pour l'Enregistrement et le Rouge Porte.
- Coupure automatique de la sortie principale d'écoute, Ordres et écoutes programmables depuis la Lecture et l'entrée GPIO enregistrement.
- Deux destinations des Ordres commutables par les sorties GPO.

- Double calibration du niveau d'écoute 85 dB et 80 dB SPL.
- Touches dédiées de solo et de coupure des haut-parleurs.
- GPIO pour les Ordres, l'écoute et les solos AFL/PFL.

Une des caractéristiques de cette télécommande est:

- Contrôle des Ordres, des Retours d'Écoute, des HP studio et de la salle de contrôle en mode ADR, depuis les entrée GPI Lecture et Enregistrement ou depuis les entrées MTC et LTC.
- Contrôle de l'écoute en groupe (Stem) de 8 canaux et d'un groupe de 4 entrées stéréo.
- Contrôle de l'écoute studio par l'entrée Stéréo 4.



## CB Electronics

Loddonside, Lands End House, Beggars Hill Road, Charvil, Berkshire, RG10 0UD, UK  
 Tel +44 (0) 1189 320345 Fax +44 (0) 1189 320346  
<http://www.colinbroad.com> E-mail Support@colinbroad.com